



TAGLIERINA PER FUNGHI CRUDI ORIENTATI - MOD CMM

CUTTER FOR MUSHROOMS MOD. CMM

Taglierina affettatrice a secco adatta a tagliare in fette parallele i funghi "Champignons de Paris" crudi. I funghi vengono orientati per mezzo di una serie di nastri a V e trasportati alla zona di taglio dove vengono affettati parallelamente al gambo con lame estremamente sottili. La taglierina affettatrice MOD. CMM può essere integrata facilmente all'interno di linee di lavorazione di funghi freschi o di funghi surgelati, o utilizzata singolarmente dagli operatori del catering (per pizzerie, piatti pronti, ecc.).

I VANTAGGI PRINCIPALI E CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA SONO:

- Alta qualità del prodotto finito;
- Taglio "a secco" senza l'utilizzo di acqua;
- Elevata capacità;
- Semplici operazioni di cambio lame;
- Facilità di manutenzione e pulizia;
- Lame ad altissima qualità;
- Disponibile su ruote girevoli;
- Disponibile in differenti configurazioni e con un'ampia gamma di optional.

SCHEDA TECNICA:

Tensione di alimentazione: 400V
Potenza elettrica nominale: 3.3 KW

Dry slicer cutter adapted to cut into parallel slices fresh mushrooms "Champignon de Paris". The mushrooms are oriented by means of a series of V-belts and transported to the cutting area where are sliced parallel to the stem with extremely thin blades. The slicer cutter MOD. CMM can be easily integrated into production lines of fresh mushrooms or frozen mushrooms, or individually used by caterers (for pizza, ready meals, etc.).

THE MAIN ADVANTAGES AND FEATURES OF THE MACHINE ARE:

- High quality of the finished product;
- The cut is dry without the use of water;
- High capacity;
- Simple blade change operations;
- Ease of maintenance and cleaning;
- high quality blades;
- Available with wheels;
- Available in different configurations and with a wide range of options.

TECHNICAL DATA:

Supply voltage: V400
Nominal electric power: 3.3 KW

cutting





PER PRODOTTI A CESPO
FOR HEAD PRODUCTS
CARROTS
COURGETTES
IV GAMMA
FRESH-CUT



RONDELLATRICE MOD. UCM

La Taglierina UCM è stata costruita per il taglio di prodotti in foglia e prodotti di forma ovale, iceberg, romana, radicchio, carote, peperoni, cavolo, cetrioli, zucchini, sedano, ecc. i prodotti da tagliare vengono convogliati su un nastro a V ad alta velocità, dove i prodotti vanno verso la testa di taglio rotante. La corretta combinazione tra la velocità di rotazione del nastro e quella della testa di taglio determinano il taglio desiderato. La taglierina è costruita in modo robusto ed componenti di alta qualità.

I VANTAGGI PRINCIPALI SONO:

- Alta qualità di taglio;
- Alta capacità produttiva;
- Alta qualità dalle lame da taglio;
- Flessibilità funzionale di taglio;
- Possibilità di lavorazione in continuo;
- Estrema facilità nelle operazioni di manutenzione e pulizia

SCHEDA TECNICA:

Tensione di alimentazione: 400V
Potenza elettrica nominale: 3.50 KW

CUTTER MACHINE MOD. UCM

The UCM Cutter was built for cutting leaf and oval products, iceberg, Roman, radicchio, carrots, peppers, cabbage, cucumbers, zucchini, celery, etc. the products to be cut are conveyed on a high-speed V-belt, where products go toward the rotating cutting head. The correct combination between the belt and the rotation speed of the cutting head determine the desired cut. The cutter is constructed so robust and high quality components.

THE MAIN ADVANTAGES ARE:

- High cutting quality;
- High production capacity;
- High quality of cutting blades;
- cutting is flexible;
- Possibility of continuous processing;
- Ease in the maintenance and cleaning operations

TECHNICAL DATA:

Voltage supply: V400
Nominal electric power: 3.50 KW



PER PRODOTTI A CESPO
FOR HEAD PRODUCTS
POTATOES
CARROTS
COURGETTES
IV GAMMA
FRESH-CUT



TAGLIERINA PER JULIENNE MOD. CMJ

Taglierina perfettamente adatta al taglio filiforme o a fette sottili di carote, patate, zucchine, zucca, sedano-rapa, ecc. Utilizzando vari tipi di lame, la taglierina è in grado di fare:
Tagli di: 2,8 x 2,8 mm;
oppure 1,6 x 1,6 mm (carote Julienne);
oppure fette da 0,8 mm ed fino a 4 mm;

La taglierina è dotata di estrema flessibilità di lavorazione, consente diverse tipologie di taglio in base allo spessore del prodotto richiesto. L'azione centrifuga del cestello consente una precisa distribuzione del prodotto lungo la testa di taglio circolare presente lungo tutto il cestello. La costruzione della macchina è fatta in acciaio inox AISI 304, ed a richiesta possa essere costruita in acciaio inox 316.

I VANTAGGI SONO:

- Alta qualità di taglio;
- Alta qualità dei singoli componenti;
- Alta capacità produttiva;
- Alta qualità dalle lame da taglio;
- Flessibilità funzionale di taglio;
- Possibilità di lavorazione in continuo;
- Estrema facilità nelle operazioni di manutenzione e pulizia.

SCHEDA TECNICA:

Tensione di alimentazione: 400V
Potenza elettrica nominale: 1.6 KW

CUTTER FOR JULIENNE VEGETABLES - MOD. CMJ

The cutter is suitable to shredded and slice cut of carrots, potatoes, zucchini, squash, celeriac, etc. Using various types of blades, the cutter is able to cut products within the following dimensions:
Shredded 2.8 x 2.8 mm;
Shredded 1.6 x 1.6 mm (Julienne carrots);
or slices from 0.8 mm and up to 4 mm;

the cutter is easy to manage, enables different types of cutting according to the thickness of the product required. The centrifugal action of the drum allows a precise distribution of the product along the circular cutting head. The construction of the machine is made of stainless steel AISI 304, and on request can be made of stainless steel 316.

THE ADVANTAGES ARE:

- High cutting quality;
- High quality of components;
- High production capacity;
- High quality by cutting blades;
- Flexibility in cutting;
- Possibility of continuous processing;
- Ease in the maintenance and cleaning operations.

TECHNICAL DATA:

Supply voltage: V400
Nominal electric power: 1.6 KW



PER PRODOTTI A CESPO
FOR HEAD PRODUCTS
IV GAMMA
FRESH-CUT



TAGLIERINA A PACCO DI LAME MOD. CMPL

La Taglierina a pacco di lame è stata costruita per tagliare in parte regolare, prodotti in foglia. La struttura della macchina è costruita in modo molto flessibile per consentire un utilizzo della macchina in diversi parte della linea di produzione. Se si aggiunge alla macchina le diverse teste di taglio e lame, fanno sì che la macchina stessa possa essere utilizzata per diversi gamme di prodotti di capacità medio bassa, con tempi di setup tra un prodotto e l'altro molto ridotti.

La macchina è costruita in acciaio inox 304 ed è dotata di:

- Nastro di carico;
- Il sistema di taglio a pacco di lame, con velocità variabile;
- Un sistema veloce di estrazione del pacco lama;
- Un sistema di spruzzatura d'acqua sul pacco lama per migliorare il taglio;
- Un quadro elettrico di comando;
- Struttura su ruote girevoli per consentire una maggiore flessibilità di utilizzo.

SCHEDA TECNICA:

Tensione di alimentazione: V400
Potenza elettrica nominale: 4 KW

CUTTER MACHINE MOD. CMPL

The belt cutting machine was built to cut in regular parts, leafy products. The structure of the machine is constructed so as to allow a very flexible use of the machine in different part of the production line. The machine can be used for different kind of products, using different and simple kind of blades. the setup time between a product and the other is very short.

The machine is built in stainless steel 304 and is equipped with:

- loading belt;
- A cutting system, with variable speed;
- A fast system of extraction of the pack of blades;
- A water spraying system to improve the cutting blade;
- An electric commando framework;
- The structure is supplied with rotating wheels to allow greater flexibility of use.

TECHNICAL DATA:

Supply voltage: V400
Nominal electric power: 4 KW