Naddeo



TAGLIO

UCJ 30

TAGLIERINA JULIENNE

POTENZA	**3,8 kW**
TENSIONE	**400 V**
FREQUENZA	**50 Hz**
PESO	**200 Kg**

Configurazione generale

La taglierina Julienne mod. UCJ30 è progettata per eseguire il taglio uniforme del prodotto a julienne da 3 mm, garantendo precisione e continuità durante la lavorazione. La configurazione è studiata per assicurare un funzionamento affidabile, facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione e garantire la sicurezza dell'operatore. La configurazione comprende:

- robusta struttura di posizionamento in tubolare elettrosaldato;
- corpo di taglio realizzato in lamiera calandrata;
- struttura completamente ispezionabile per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione;
- portalame in acciaio inox;
- lame specifiche per il taglio Julienne da 3 mm;
- collegamento diretto del portalame alla motorizzazione mediante giunto a tre vie;
- portelli di accesso dotati di sensori di sicurezza;
- quadro elettrico indipendente per la gestione e il controllo delle funzioni operative.

Caratteristiche funzionali

Durante la lavorazione, il prodotto viene sottoposto a un sistema di taglio specificamente progettato per ottenere una julienne uniforme da 3 mm. Il portalame in acciaio inox, equipaggiato con lame dedicate, è collegato direttamente alla motorizzazione mediante un giunto a tre vie, garantendo continuità e precisione durante il processo di taglio. La struttura completamente ispezionabile facilita l'accesso alle parti interne per le operazioni di pulizia e manutenzione, mentre i sensori installati sui portelli di accesso contribuiscono alla sicurezza dell'operatore durante il funzionamento.

Sintesi tecnico-funzionale

La taglierina Julienne UCJ30 combina in un'unica macchina precisione di taglio, continuità operativa e facilità di manutenzione. Il sistema di taglio con portalame in acciaio inox e lame specifiche consente di ottenere un prodotto tagliato uniformemente a julienne da 3 mm. La struttura ispezionabile, i sensori di sicurezza sui portelli e il quadro elettrico indipendente garantiscono una gestione sicura e controllata della macchina, rendendola adatta all'integrazione nelle linee di lavorazione.