Naddeo



TAGLIO

UCM 30

TAGLIERINA UNIVERSALE

POTENZA	**2,75 kW**
TENSIONE	**400 V**
FREQUENZA	**50 Hz**
PESO	**850 Kg**

Configurazione generale

La taglierina universale UCM30 è progettata per eseguire operazioni di taglio del prodotto in modo continuo, preciso e controllato. La configurazione è studiata per garantire un avanzamento regolare del prodotto, facilitare il posizionamento della macchina e consentire un accesso sicuro per le operazioni di pulizia e manutenzione. La configurazione comprende:

- robusta struttura in tubolare elettrosaldato;
- ruote girevoli con freno in acciaio inox;
- nastro a V per il convogliamento del prodotto verso la testa di taglio;
- struttura completamente ispezionabile per facilitare l'accesso alle parti interne;
- portellone di accesso al gruppo lame dotato di sensore di sicurezza;
- quadro elettrico a bordo macchina;
- inverter per la gestione dei principali parametri di lavorazione;
- pannello touch screen a colori;
- testa di taglio azionata da un motore dotato di elettrofreno;
- sezionatori di sicurezza dedicati a ogni motorizzazione.

Caratteristiche funzionali

Durante la lavorazione, il prodotto viene convogliato verso la testa di taglio mediante un nastro a V, garantendo un avanzamento continuo e regolare. Il sistema di taglio consente di lavorare il prodotto in modo preciso e controllato. Il pannello touch screen a colori e l'inverter permettono di gestire direttamente dalla macchina i principali parametri di lavorazione.

Sintesi tecnico-funzionale

La taglierina universale UCM30 combina in un'unica macchina l'avanzamento continuo del prodotto, il taglio preciso e la sicurezza operativa. La struttura completamente ispezionabile facilita le operazioni di pulizia e manutenzione, mentre il sensore di sicurezza, l'elettrofreno e i sezionatori dedicati proteggono i principali organi di funzionamento. La macchina è progettata per garantire operazioni di taglio controllate e affidabili all'interno della linea di produzione.