Naddeo



CARICAMENTO

WHOP

Tramoggia di pesatura

POTENZA	3.8Kw
TENSIONE	400V
FREQUENZA	50Hz
PESO	900Kg

Configurazione Generale

La tramoggia di pesatura mod. WHOP è progettata per garantire un'alimentazione costante, graduale e controllata della linea di produzione, migliorando la stabilità del processo e la gestione del flusso di prodotto. La configurazione comprende:

- tramoggia di carico e controllo integrata con una stazione di pesatura posizionata prima dell'ingresso del prodotto in linea;
- software dedicato per la gestione dei principali parametri di lavorazione e della produttività oraria;
- sistema automatico di calcolo del numero di scarichi necessari in funzione della produttività impostata;
- gestione controllata dei diversi prodotti destinati alla composizione di mix;
- struttura della tramoggia interamente realizzata in acciaio inox bugnato;
- nastro di alimentazione prodotto e nastro elevatore entrambi controllati da inverter;
- regolazione della velocità di trasporto in funzione delle specifiche esigenze di processo.

Caratteristiche funzionali

La tramoggia di pesatura mod. WHOP consente di regolare e controllare con precisione l'alimentazione del prodotto verso le successive fasi della linea. Attraverso la stazione di pesatura e il software di gestione, l'operatore può impostare la produttività oraria desiderata; il sistema calcola automaticamente il numero di scarichi necessari nel tempo per raggiungere il valore previsto. La macchina permette inoltre di gestire differenti prodotti destinati alla realizzazione di mix, favorendo un dosaggio più uniforme e controllato. La regolazione tramite inverter dei nastri di alimentazione ed elevazione consente di adattare la velocità di trasporto alle specifiche esigenze del processo produttivo.

Sintesi tecnico-funzionale

La tramoggia di pesatura mod. WHOP è un sistema di alimentazione e dosaggio progettato per assicurare continuità del flusso, controllo della produttività e gestione precisa del prodotto. L'integrazione tra pesatura, software di gestione e regolazione della velocità dei nastri permette di adattare il funzionamento della macchina alle diverse esigenze produttive, sia nella lavorazione di un singolo prodotto sia nella preparazione di mix. La costruzione in acciaio inox bugnato e la possibilità di integrare la macchina all'interno di linee automatiche per la lavorazione alimentare completano una soluzione orientata alla flessibilità operativa, alla regolarità dell'alimentazione e al controllo del processo.